

Fecha	04/18/2015		Minera Panamá		Tiempo Meteorológico	SOLARDO					
Hora	13:10				Recogido por	A. G.					
Estación # y Nombre			Notas de la medición		Procesado por		I. W.				
RÍO PETARQUILLA			Ancho de canal		Velocidad promedio		Descarga Q				
PTAQ - RIVER			15.20 m		0.2043 m/s		1.002 m³/s				
Modelo medidor portátil	# serie	Modelo del sensor		# serie	Resultados de autotest:	RAM externa					
MF pro	336512	Sólo velocidad		143020337403	OK	OK					
ROM archivo ext:		Controlador LCD				Teclado					
OK		OK				OK					
Batería secundaria		Estado del sensor				Voltaje					
OK		OK COLECTADO				11.0 V					
Opción de medición	Referencia base (altura)	Factor de rugosidad									
Manual	m	Suave sin vegetación	0.8-0.9	Ladrillos junto a la vegetación	0.7	Paredes rugosas con vegetación tupida	0.5-0.6				
Distancia del Margen Izquierdo	Distancia del Margen Derecho	Margen de inicio	Ancho total		Número de estaciones						
0.20 m	m	Izq. Der.	15.20 m		26						
Mediciones de la Sección Transversal											
Estación	Dist.	Prof.	Velocidad	Estación	Dist.	Prof.	Velocidad	Estación	Dist.	Prof.	Velocidad
#	m	m	m/s	#	m	m	m/s	#	m	m	m/s
1	0.20	0.43	NULA EN EL BORDE	14	8.20	0.18	0.407				
2	1.00	0.46	0.113	15	8.80	0.22	0.361				
3	1.60	0.46	0.117	16	9.40	0.31	0.351				
4	2.20	0.38	0.088	17	10.00	0.42	0.387				
5	2.80	0.36	0.063	18	10.60	0.49	0.391				
6	3.40	0.35	0.032	* 19	10.90	0.47	0.405				
7	4.00	0.31	0.064	20	11.20	0.49	0.378				
8	4.60	0.26	0.174	21	11.80	0.44	0.299				
9	5.20	0.24	0.172	22	12.40	0.46	0.205				
10	5.80	0.21	0.217	23	13.00	0.42	0.139				
11	6.40	0.22	0.266	24	13.60	0.34	0.063				
12	7.00	0.24	0.290	25	14.20	0.31	0.023				
13	7.60	0.20	0.246	26	15.40	0.00	NULA EN EL BORDE				
Área Total (m²)			4.967								
Condiciones del sitio							Método de medición				
Velocidad media máxima			0.407 m/s				Sensor de velocidad electromagnético/varilla de vadeo				
Profundidad media			0.327 m				Orientación a medidor		Aguas arriba / Aguas abajo		
Tipo de material del lecho							% Medido - Evaluación de medición calidad				
Salinidad			ppt				Excelente (Bueno) Razonable Mal				
Forma del margen			(Inclinado) Vertical				Tipo de Turbulencia del flujo		(Bajo) Medio Alta		
Notas de campo generales											
Notas transecto											
1.* SE ADICIONA UNA ESTACIÓN 10.90M ENTRE 4:											
2: LAS DISTANCIAS 10.60M Y 11.20M 4:											

Fecha	04/19/2015		Minera Panamá		Tiempo Meteorológico	NUBLADO	
Hora	09:20				Recogido por	A. G.	
Estación # y Nombre			Notas de la medición		Procesado por	I. W.	
RÍO BOTISA BOT- RIVER			Ancho de canal	Velocidad promedio	Descarga Q		
			16.80 m	0.07431 m/s	0.578 m ³ /s		
Modelo medidor portátil	# serie	Modelo del sensor	# serie	Resultados de autotest:	RAM externa		
MF pro	336512	Sólo velocidad	143020337403	OK	OK		
ROM archivo ext:		Controlador LCD			Teclado		
OK		OK			OK		
Batería secundaria		Estado del sensor			Voltaje		
OK		OK CONECTADO			11.0 V		
Opción de medición	Referencia base (altura)	Factor de rugosidad					
Manual	7.52 m	Suave sin vegetación	0.8-0.9	Ladrillos junto a la vegetación	0.7	Paredes rugosas con vegetación tupida	0.5-0.6
Distancia del Margen Izquierdo	Distancia del Margen Derecho	Margen de inicio	Ancho total		Número de estaciones		
0.70 m	— m	(Izg.) Der.	16.80 m		32		
Mediciones de la Sección Transversal							
Estación	Dist.	Prof.	Velocidad	Estación	Dist.	Prof.	Velocidad
#	m	m	m/s	#	m	m	m/s
1	0.70	0.10	NULA EN EL BORDE	14	9.20	0.62	0.097
2	1.40	0.20	0.032	15	9.60	0.64	0.039
3	2.10	0.22	0.039	16	9.80	0.60	0.100
4	2.80	0.29	0.045	17	10.00	0.60	0.115
5	3.50	0.27	0.051	18	10.20	0.67	0.104
6	4.20	0.30	0.043	19	10.40	0.58	0.100
7	5.30	0.39	0.055	20	10.60	0.58	0.106
8	5.40	0.40	0.061	21	10.80	0.52	0.114
9	5.80	0.46	0.065	22	11.00	0.54	0.039
10	6.20	0.50	0.069	23	11.20	0.65	0.096
11	7.10	0.58	0.066	24	11.40	0.54	0.094
12	8.00	0.60	0.089	25	11.90	0.55	0.094
13	8.80	0.65	0.091	26	12.60	0.56	0.095
Área Total (m ²)			7.483				
Condiciones del sitio				Método de medición			
Velocidad media máxima		0.115 m/s		Sensor de velocidad electromagnético/varilla de vadeo			
Profundidad media		0.445 m		Orientación a medidor		Aguas arriba / Aguas abajo	
Tipo de material del lecho		RIZOSO		% Medido - Evaluación de medición calidad			
Salinidad		ppt		Excelente (Bueno) Razonable Mal			
Forma del margen		(Inclinado) Vertical		Tipo de Turbulencia del flujo		(Bajo) Medio Alta	
Notas de campo generales							
Notas transecto							
1:				4:			
2:				4:			

Fecha	04/18/2015		Minera Panamá		Tiempo Meteorológico	SOLFADO					
Hora	15:00				Recogido por	O. G.					
Estación # y Nombre			Notas de la medición		Procesado por	I. W.					
RÍO DEL MEDIO			Ancho de canal		Velocidad promedio		Descarga Q				
MEDIO - RIVER			19.20 m		0.4971 m/s		4.360 m³/s				
Modelo medidor portátil	# serie	Modelo del sensor		# serie	Resultados de autotest:	RAM externa					
MF pro	336512	Sólo velocidad		143020337403	OK	OK					
ROM archivo ext:		Controlador LCD				Teclado					
OK		OK				OK					
Batería secundaria		Estado del sensor				Voltaje					
OK		OK COLECTADO				11.0 V					
Opción de medición	Referencia base (altura)	Factor de rugosidad									
Manual	8.44 m	Suave sin vegetación	0.8-0.9	Ladrillos junto a la vegetación	0.7	Paredes rugosas con vegetación tupida	0.5 0.6				
Distancia del Margen Izquierdo	Distancia del Margen Derecho	Margen de inicio	Ancho total		Número de estaciones						
— m	0.40 m	Izq. Der	19.20 m		26						
Mediciones de la Sección Transversal											
Estación	Dist.	Prof.	Velocidad	Estación	Dist.	Prof.	Velocidad	Estación	Dist.	Prof.	Velocidad
#	m	m	m/s	#	m	m	m/s	#	m	m	m/s
1	0.40	0.14	NOLA EN EL PUNTO	14	10.40	0.42	0.1658				
2	0.80	0.42	0.114	15	11.20	0.39	0.454				
3	1.60	0.46	0.115	16	12.00	0.30	0.613				
4	2.40	0.50	0.388	17	12.80	0.26	0.669				
5	3.20	0.56	0.550	18	13.60	0.25	0.532				
6	4.00	0.62	0.583	19	14.40	0.26	0.476				
7	4.80	0.67	0.600	20	15.20	0.26	0.523				
8	5.60	0.64	0.638	21	16.00	0.29	0.558				
9	6.40	0.64	0.672	22	16.80	0.28	0.484				
10	7.20	0.60	0.690	23	17.60	0.28	0.510				
11	8.00	0.56	0.748	24	18.40	0.28	0.326				
12	8.80	0.45	0.820	25	19.20	0.22	0.023				
13	9.60	0.44	0.636	26	19.60	0.19	NOLA EN EL PUNTO				
Área Total (m²)			7.978								
Condiciones del sitio							Método de medición				
Velocidad media máxima			0.820 m/s				Sensor de velocidad electromagnético/varilla de vadeo				
Profundidad media			0.415 m				Orientación a medidor		Aguas arriba / Aguas abajo		
Tipo de material del lecho			PULVERO				% Medido - Evaluación de medición calidad				
Salinidad			ppt				Excelente Buena Razonable Mal				
Forma del margen			Inclinado Vertical				Tipo de Turbulencia del flujo		Baja Medio Alta		
Notas de campo generales											
Notas transecto											
1:						4:					
2:						4:					



Fecha	04/20/2015		Minera Panamá		Tiempo Meteorológico	SOLEADO					
Hora	09:45				Recogido por	O. S.					
Estación # y Nombre			Notas de la medición		Procesado por	J. W.					
RIO DEL MEDIO W-9			Ancho de canal	Velocidad promedio	Descarga Q						
			11.50 m	0.09792 m/s	0.393 m³/s						
Modelo medidor portátil	# serie	Modelo del sensor		# serie	Resultados de autotest:	RAM externa					
MF pro	336512	Sólo velocidad		143020337403	OK	OK					
ROM archivo ext:		Controlador LCD				Teclado					
OK		OK				OK					
Batería secundaria		Estado del sensor				Voltaje					
OK		OK CONECTADO				11.0 V					
Opción de medición	Referencia base (altura)	Factor de rugosidad									
Manual	msnm	Suave sin vegetación	0.8-0.9	Ladrillos junto a la vegetación	0.7	Paredes rugosas con vegetación tupida	0.5-0.6				
Distancia del Margen Izquierdo	Distancia del Margen Derecho	Margen de inicio	Ancho total		Número de estaciones						
— m	0.40 m	Izq. (Der.)	11.50 m		24						
Mediciones de la Sección Transversal											
Estación	Dist.	Prof.	Velocidad	Estación	Dist.	Prof.	Velocidad	Estación	Dist.	Prof.	Velocidad
#	m	m	m/s	#	m	m	m/s	#	m	m	m/s
1	0.40	0.39	NULA EN EL BORDE	14	6.90	0.22	0.102				
2	0.90	0.56	0.086	15	7.40	0.21	0.109				
3	1.40	0.56	0.115	16	7.90	0.26	0.115				
4	1.90	0.54	0.145	17	8.40	0.20	0.113				
5	2.40	0.52	0.142	18	8.90	0.22	0.097				
6	2.90	0.47	0.126	19	9.40	0.23	0.104				
7	3.40	0.43	0.129	20	9.90	0.21	0.103				
8	3.90	0.35	0.130	21	10.40	0.24	0.082				
9	4.40	0.32	0.118	22	10.90	0.23	0.052				
10	4.90	0.26	0.127	23	11.40	0.14	0.022				
11	5.40	0.24	0.115	24	11.90	0.08	NULA EN EL BORDE				
12	5.90	0.23	0.105								
13	6.40	0.24	0.113								
Área Total (m²)			3.562								
Condiciones del sitio							Método de medición				
Velocidad media máxima			0.145 m/s		Sensor de velocidad electromagnético/varilla de vadeo						
Profundidad media			0.310 m		Orientación a medidor			(Aguas arriba) / Aguas abajo			
Tipo de material del lecho			ROCOSO		% Medido - Evaluación de medición calidad						
Salinidad			ppt		Excelente (Bueno)			Razonable Mal			
Forma del margen			(Inclinado) Vertical		Tipo de Turbulencia del flujo			(Bajo) Medio Alta			
Notas de campo generales											
Notas transecto											
1: 4:											
2: 4:											

